

INFORMAZIONI GENERALI



Nome prodotto:	Clear Coat Superior Fast Air Dry UHS
Codice prodotto:	4079
Colore:	Clear
Settori:	Carrozzeria - Industria - Nautica

DESCRIZIONE PRODOTTO

4079 è un trasparente 2K acrilico UHS di qualità superiore ad essiccazione rapida anche ad aria. Molto brillante, di elevata qualità. Ideale nei lavori in cui il risultato finale atteso deve essere raggiunto rapidamente con risultati eccellenti. Idoneo per piccolo e/o grandi riparazioni automobilistiche. Conforme alla normativa 2004/42 UE

INFORMAZIONI TECNICHE

Catalisi e diluizione



2K CC Superior Fast	4079	2
Catalizzatore (volume)	H472-H475-H477	1
Catalizzatore (peso)	H472-H475-H477	100/50
Diluente acrilico	T402-T405-T407	Ready touse

Essiccazione



Ore	20°C	1-2
Minuti	60°C	10-15

Sottostrati



1K Basecoat	Solvente	OK
1K Basecoat	All'acqua	OK
2K Clearcoat	Solvente	OK

Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Tipico del solvente
Peso specifico	0,98 Kg./Lt (± 5%)
Viscosità	16-18 s (± 3) Ford Cup 4/23° C.
Residuo secco	59%
Resa mq/l	12-14 mq
V.O.C.	2004/42/CE IIb(d)(420)420,00

Attrezzature



Aerografo a gravità	Convenzionale	Ø 1,2-1,3
Pressione	Bar	2.0 - 2.2

Applicazione



Mani	Piene	2
	A copertura	2

Appassimento



Minuti	Tra le mani	10-15
Minuti	Prime della cottura	10-15

Lucidabile



Ore	A 23°C	3-4
Ore	A 60° per 15'	1

Precauzioni



Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consiglia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca.



Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza